

**momenti**<sup>®</sup>  
ITALIAN CUSTOM DESIGN

WALLPAPER

# GRAINY WALLPAPER

TESSUTO IN CARTA DA PARATI PER RIVESTIMENTO DECORATIVO CON UNA STRUTTURA AD EFFETTO TELA.  
/ WALLPAPER FABRIC FOR DECORATIVE COVERING WITH A CANVAS EFFECT STRUCTURE.



## DOVE APPLICARE / WHERE TO APPLY

Muri interni per aree residenziali, commerciali, industriali.  
Interior walls for residential, commercial, industrial areas.



## SUPERFICI / SURFACES

Applicabile su muri di pareti, soffitti, calcestruzzo, cartongesso, intonaco civile  
Can be used on walls, ceilings, concrete, plasterboard, civil plaster.



## PRIMA DI APPLICARE / BEFORE APPLYING

Le superfici devono essere asciutte, prive di polvere, senza residui di altri materiali e di colore bianco. Prima della posa, si consiglia di applicare una mano di fissativo-primer sulle superfici particolarmente assorbenti.

The surfaces must be dry, free of dust, without residues of other materials and painted white. Before covering, it is advisable to apply a coat of fixative-primer on particularly absorbent surfaces.



## CONDIZIONI ATMOSFERICHE PER LA POSA / ATMOSPHERIC CONDITIONS FOR LAYING

Temperatura dell'ambiente e del supporto: min +18°C, max +25°C;  
Umidità relativa dell'aria: max 75%.

IMPORTANTE: non può essere utilizzata con finiture protettive tipo resine e/o altro.

Ambient and substrate temperature: min +18 °C, max + 25 °C;  
Relative humidity of the air: max 75%.

IMPORTANT: cannot be used with protective finishes such as resins and/or other.



## POSA IN OPERA / LAYING

Definire la posa nella fase di progettazione. Si consiglia di far eseguire la posa da personale specializzato. Vedi manuale tecnico e schemi di montaggio MOMENTI.

Define the installation during the design phase. It is advisable to have the installation carried out by specialized personnel. See the technical manual and assembly instructions by MOMENTI.



## INCOLLAGGIO / ADHESIVE

Si consiglia l'utilizzo di colla a base d'acqua, e di prendere in visione della scheda prodotto e manuale tecnico.

It is recommended the use of water-based adhesive, and the review of product sheet and technical manual.



## INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Installazione semplice e rapida, adatta per recupero di superfici esistenti.  
Quick and easy installation, suitable for the recovery of existing surfaces.



## IGNIFUGO / FIRE RESISTENT

Classificazione di resistenza al fuoco C s1, d0.

High resistance to fire. The product is in class C s1, d0.



## SPESORE, PESO E OPACITÀ / THICKNESS, WEIGHT AND OPACITY

Spessore / Thickness: 0,35 mm

Peso / Weight: 215 g x mq

Opacità % / Opacity % : >95



## PULIZIA / CLEANING

Lavabile con acqua e con detergenti per la pulizia della casa, non aggressivi.  
Washable with water and non-aggressive household cleaning detergents.



## CERTIFICAZIONE / CERTIFICATION

VOCs free

## CARATTERISTICHE DISTINTIVE-VANTAGGI


### / DISTINCTIVE FEATURES-BENEFITS

- 01 Grande impatto decorativo, con estrema flessibilità nelle possibilità di personalizzazione.  
Great decorative impact, with extreme flexibility in customization options.
- 02 Spessore 0,35 mm e peso 215 g x mq.  
0.35 mm thickness and 215 g x mq weight.
- 03 Mantiene il colore inalterato nel tempo.  
Keeps the color intact over time.
- 04 Applicabile su qualsiasi supporto: cemento, calcestruzzo, pietra, cartongesso, muri a finitura civile o gesso, piastrelle.  
Can be applied on any surface: cement, concrete, stone, plasterboard, walls with a civil or plaster finish, tiles.
- 05 Alta velocità di posa, su parete e soffitto.  
Fast laying speed, on walls and ceilings.
- 06 Possibilità di utilizzo interno su muri, pareti e soffitti.  
Possibility of internal use on walls and ceilings.
- 07 Buona resistenza ai graffi dopo l'indurimento. Asciugatura istantanea con quantità di inchiostro ottimizzate.  
Good scratch resistance after curing. Instant drying with optimized ink amounts.
- 08 Protezione antincendio: classificazione secondo EN 13501-1 stampato e non stampato (classe C - s1, d0 / difficilmente infiammabile) e USA Standard Test Metodo ASTM E84-19b (classe A).  
Fire protection: classification according EN 13501-1 printed and unprinted (class C - s1, d0 / hardly flammable) and USA Standard Test Method ASTM E84-19b (class A).
- 09 Cellulosa di origine certificata FSC.  
Cellulose from FSC certified origin.

## MISURE E PERSONALIZZAZIONE


### / SIZE AND CUSTOMIZATION

Standard



Personalizzato / Custom

grafica e lunghezza rotolo / graphics and roll length



Normalmente vengono previsti 5 cm di abbondanza nella parte superiore, e 5 cm di abbondanza nella parte inferiore.  
/ Normally 5 cm of abundance is provided in the upper part, and 5 cm of abundance at the bottom.

# SILKY HAND WALLPAPER

TESSUTO IN CARTA DA PARATI PER RIVESTIMENTO DECORATIVO CON UNA STRUTTURA AD EFFETTO LISCIO.  
/ WALLPAPER FABRIC FOR DECORATIVE COVERING WITH A SMOOTH EFFECT.



## DOVE APPLICARE / WHERE TO APPLY

Muri interni per aree residenziali, commerciali, industriali.  
Interior walls for residential, commercial, industrial areas.



## SUPERFICI / SURFACES

Applicabile su muri di pareti, soffitti, calcestruzzo, cartongesso, intonaco civile.  
Can be used on walls, ceilings, concrete, plasterboard, civil plaster.



## PRIMA DI APPLICARE / BEFORE APPLYING

Le superfici devono essere asciutte, prive di polvere, senza residui di altri materiali e di colore bianco. Prima della posa, si consiglia di applicare una mano di fissativo-primer sulle superfici particolarmente assorbenti.

The surfaces must be dry, free of dust, without residues of other materials and painted white. Before covering, it is advisable to apply a coat of fixative-primer on particularly absorbent surfaces.



## CONDIZIONI ATMOSFERICHE PER LA POSA / ATMOSPHERIC CONDITIONS FOR LAYING

Temperatura dell'ambiente e del supporto: min +18°C, max +25°C;  
Umidità relativa dell'aria: max 75%.

IMPORTANTE: non può essere utilizzata con finiture protettive tipo resine e/o altro.

Ambient and substrate temperature: min +18 °C, max + 25 ° C;  
Relative humidity of the air: max 75%.

IMPORTANT: cannot be used with protective finishes such as resins and/or other.



## POSA IN OPERA / LAYING

Definire la posa nella fase di progettazione. Si consiglia di far eseguire la posa da personale specializzato. Vedi manuale tecnico e schemi di montaggio MOMENTI.

Define the installation during the design phase. It is advisable to have the installation carried out by specialized personnel. See the technical manual and assembly instructions by MOMENTI.



## INCOLLAGGIO / ADHESIVE

Si consiglia l'utilizzo di colla a base d'acqua, e di prendere in visione della scheda prodotto e manuale tecnico.

It is recommended the use of water-based adhesive, and the review of product sheet and technical manual.



## INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Installazione semplice e rapida, adatta per recupero di superfici esistenti.  
Quick and easy installation, suitable for the recovery of existing surfaces.



## IGNIFUGO / FIRE RESISTENT

Classificazione di resistenza al fuoco C s1, d0.

High resistance to fire. The product is in class C s1, d0.



## SPESORE, PESO E OPACITÀ / THICKNESS, WEIGHT AND OPACITY

Spessore / Thickness: 0,30 mm

Peso / Weight: 190 g x mq

Opacità % / Opacity % : >95



## PULIZIA / CLEANING

Lavabile con acqua e con detergenti per la pulizia della casa, non aggressivi.  
Washable with water and non-aggressive household cleaning detergents.



## CERTIFICAZIONE / CERTIFICATION

VOCs free

## CARATTERISTICHE DISTINTIVE-VANTAGGI


### / DISTINCTIVE FEATURES-BENEFITS

- 01 Grande impatto decorativo, con estrema flessibilità nelle possibilità di personalizzazione.  
Great decorative impact, with extreme flexibility in customization options.
- 02 Spessore 0,30 mm e peso 190 g x mq.  
0.30 mm thickness and 190 g x mq weight.
- 03 Mantiene il colore inalterato nel tempo.  
Keeps the color intact over time.
- 04 Applicabile su qualsiasi supporto: cemento, calcestruzzo, pietra, cartongesso, muri a finitura civile o gesso, piastrelle.  
Can be applied on any surface: cement, concrete, stone, plasterboard, walls with a civil or plaster finish, tiles.
- 05 Alta velocità di posa, su parete e soffitto.  
Fast laying speed, on walls and ceilings.
- 06 Possibilità di utilizzo interno su muri, pareti e soffitti.  
Possibility of internal use on walls and ceilings.
- 07 Buona resistenza ai graffi dopo l'indurimento. Asciugatura istantanea con quantità di inchiostro ottimizzate.  
Good scratch resistance after curing. Instant drying with optimized ink amounts.
- 08 Protezione antincendio: classificazione secondo EN 13501-1 stampato e non stampato (classe C - s1, d0 / difficilmente infiammabile) e USA Standard Test Metodo ASTM E84-19b (classe A).  
Fire protection: classification according EN 13501-1 printed and unprinted (class C - s1, d0 / hardly flammable) and USA Standard Test Method ASTM E84-19b (class A).
- 09 Cellulosa di origine certificata FSC.  
Cellulose from FSC certified origin.

## MISURE E PERSONALIZZAZIONE


### / SIZE AND CUSTOMIZATION

Standard



Personalizzato / Custom

grafica e lunghezza rotolo / graphics and roll length



Normalmente vengono previsti 5 cm di abbondanza nella parte superiore, e 5 cm di abbondanza nella parte inferiore.  
/ Normally 5 cm of abundance is provided in the upper part, and 5 cm of abundance at the bottom.

# IL NOSTRO APPROCCIO ALLA SOSTENIBILITÀ CON GLI INCHIOSTRI HP LATEX / OUR APPROACH TO SUSTAINABILITY WITH HP LATEX INKS

I rivestimenti in carta da parati di momenti sono stampati con Gli inchiostri **HP Latex** a base acqua, i quali rappresentano un'alternativa senza etichetta di avvertenza e pericolo agli inchiostri a base ecosolvente, solvente, a polimerizzazione UV e a gel UV, grazie a una progettazione incentrata sull'impatto sostenibile nel campo della stampa decorativa.

Il sistema **HP Latex** è progettato per un impatto sostenibile in ogni suo componente: materiali della stampante e delle cartucce, sostanze chimiche degli inchiostri, funzionamento, produzione delle stampe, oltre alle stampe stesse e al ciclo di fine vita del sistema.

*/ Momenti's wallpapers are printed with water-based HP Latex Inks, which provide a no hazard warning label alternative option to eco-solvent, solvent, UV-curable, and UV-gel ink, with a design focused on sustainable impact in the decoration printing segments.*

*The HP Latex printing system is designed for sustainable impact through printer and cartridge materials, ink chemistry, printer operation, print production, the print itself, print display, and product end of life.*




Attività di gestione e stampa più confortevole e pratica

*/ Enable a more comfortable and welcoming operation*



Maggiori vantaggi ambientali che aprono a nuove opportunità di business

*/ Environmental advantages to access new business*



Una progettazione orientata alla riduzione dell'impatto ambientale

*/ A design oriented towards reducing environmental impact*

## ETICHETTE AMBIENTALI / ENVIRONMENTAL LABELS

Gli inchiostri HP Latex sono conformi o soddisfano gli standard della *Zero Discharge of Hazardous Chemicals Manufacturing Restricted Substances List (ZDHC MRSL)*, la quale si prefigge di ridurre l'impatto della produzione tessile sull'ambiente.

*/ HP Latex Inks conform to or meet the standards of the Zero Discharge of Hazardous Chemicals Manufacturing Restricted Substances List (ZDHC MRSL), in an effort to reduce textile production impact on the environment.*



### UL ECOLOGO®

Una certificazione importante e volontaria rilasciata da UL e riconosciuta in tutto il mondo. La certificazione ECOLOGO® per UL 2801 dimostra che un inchiostro soddisfa una serie di rigorosi criteri con più attributi basati sul ciclo di vita e relativi a considerazioni sulla salute umana e ambientali.

I criteri standard prevedono test per il rilevamento della presenza di solventi e contenuti di metalli pesanti, requisiti per livelli di contenuti in termini di composti organici volatili e riciclabilità dei prodotti. HP è l'unica azienda di stampa ad aver conseguito la certificazione UL ECOLOGO® per i suoi inchiostri.

*/ A prominent, voluntary certification issued by UL and recognized worldwide. ECOLOGO® Certification to UL 2801 demonstrates that an ink meets a range of multi-attribute, lifecycle-based stringent criteria related to human health and environmental considerations.*

*The standard criteria include testing for heavy metals content and solvents, requirements for low VOC content levels, as well as product recyclability. HP is the only printing company to have UL ECOLOGO® Certified inks.*



### UL GREENGUARD GOLD

La certificazione UL GREENGUARD Gold per UL 2818 dimostra che i prodotti sono certificati in base agli standard UL GREENGUARD per le ridotte emissioni di sostanze chimiche in ambienti chiusi durante l'utilizzo del prodotto. Questa certificazione contempla gli articoli di decorazione per interni tradizionalmente ad elevate emissioni, tra cui vernici, moquette e arredi, che possono avere un impatto negativo sulla qualità dell'aria in ambienti chiusi e rilasciare forti odori per diversi mesi o settimane dopo l'installazione.

La certificazione UL GREENGUARD Gold indica che i prodotti, inclusi gli inchiostri, i substrati stampati e la combinazione di entrambi per le applicazioni in interni contribuiscono a garantire ambienti interni più sani riducendo al minimo la potenziale esposizione a sostanze chimiche aerodisperse.

*/ UL GREENGUARD Gold Certification to UL 2818 demonstrates that products are certified to UL GREENGUARD standards for low chemical emissions into indoor air during product usage. This certification came about from traditionally high emitting interior decoration items, like paint, carpet, and furniture, which can negatively impact indoor air quality and release strong odors for many weeks or months after installation. UL GREENGUARD Gold Certification indicates that products, including inks, printed substrates, and the combination of both for indoor applications, contribute to healthier indoor environments by minimizing potential exposure to airborne chemicals.*

## VANTAGGI DEGLI INCHIOSTRI HP LATEX / HP LATEX INKS BENEFITS



**Tecnologia a base acqua degli inchiostri HP Latex**  
*/ Water-based HP Latex Ink technology*



**Nessuna sostanza chimica con monomeri reattivi**  
*/ No reactive monomer chemistry*



**Nessun requisito speciale di ventilazione**  
*/ No special ventilation*



**No ozono**  
*/ Ozone free*



**Nessuna etichetta di avvertenza**  
*/ No required hazard warning labels*



**No HAP**  
*/ No HAPs*



**Stampe inodori**  
*/ Odorless prints*



**Non combustibili e non infiammabili**  
*/ Non-combustible and non-flammable*



**Non contengono metalli pesanti, ammine e coloranti problematici.**  
*/ No problematic heavy metals, amines, colorants.*



**Nessun requisito speciale di trasporto, trattamento, stoccaggio**  
*/ No special transportation, handling, storage*

**momenti**<sup>®</sup>

Via Della Massera, 2 - 47016 Predappio

[www.momenti-casa.it](http://www.momenti-casa.it)

[info@momenti-casa.it](mailto:info@momenti-casa.it)

+39 0543 922982



**FOTO CAMPIONE GRAINY WALLPAPER**  
/ PHOTO SAMPLE OF GRAINY WALLPAPER



**FOTO CAMPIONE SILKY HAND WALLPAPER**  
/ PHOTO SAMPLE OF SILKY HAND WALLPAPER